

Besteksomschrijving Basisdeck

- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.12 VLOERAFWERKING, KUNSTSTOF, VLOEIBAAR
0. KUNSTHARSGEBONDEN VLOERAFWERKING
- Ondergrond: Monoliet afgewerkte betonvloer
Dikte Basisdecksysteem: 5 mm
Stroefheid: min. SRT 64
Leverancier: Basis bv, Klarenbeek
Type: Basisdeck, conform uitgebracht projectadvies
Materiaal: 2-componenten polyurethaan parkeerdeksysteem
Applicatie: Door middel van speciale verwarm-doseer-meng-spuitapparatuur
1. VOORBEHANDELING
Voorbehandeling volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant
-kogelstralen van de monoliet afgewerkte betonvloer
-impregneren met Basispox 42
2. HOOGELASTISCH POLYURETHAAN SPUITMEMBRAAN
Type Basispur 277 toepassen in kuipvorm, laagdikte min. 2 mm
-verwerking met speciale verwarm-doseer-meng-spuitequipment.
3. SLIJTLAAG
Type Basispur 287, 1,5 mm dik, vol ingestrooid met dorsilith 0.6-1,2.
4. VERWERKING: Volgens voorschriften leverancier en door een
een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf
- .01 PARKEERDEK
- Parkeerdekvloer ter plaatse van