

Besteksomschrijving van de zwevende, vlakelastische  
**HARO sportvloer, model Berlijn**

- A. **KWALITEITEN EN GARANTIES:  
TE GARANDEREN ONDERDELEN**  
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd,  
die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel  
en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode

Onderdeel:

1. HARO SPORTVLOER MODEL BERLIJN  
Kwaliteit: Klasse II ISA/NOC\*NSF  
-met keur en certificaat van ISA-NOC\*NSF  
-garantieperiode: 10 jaren, gebruiksgarantie.
2. SPEELVELDBELIJNINGEN SPORTVLOER  
-criteria: kleurechtheid, aanhechting, slijtvastheid.  
-garantieperiode: 3 jaren, gebruiksgarantie.

- B. **SPORTVLOER  
SPORTVLOERSYSTEEM**  
Fabrikaat/type:  
BASIS BV/HARO model Berlijn

eisen:

- vloer moet voldoen aan de normen ISA/NOC\*NSF voor universeel binnensportgebruik, klasse 2 (NOC\*NSF-US1-II)
- vloer moet voldoen aan de Europese norm EN 14904 voor vlakelastische sportvloeren.
- levering onder onder keur en met afgifte certificaat ISA/NOC\*NSF  
inbouwhoogte: 90 mm

opbouw:

- vochtscherm (optie):
  - .pvc-folie dik 0,5 mm met gelaste naden in kuipvorm met 20 cm hoge opstaande kanten.
  - .vochtscherm rondom grondpotten verlijmen met Basispur 56 na plaatsing van de plinten vochtscherm op plintheogte afsnijden.

vervolg opbouw:

-draagmodules, 4000x98x38 mm, bestaande uit dubbele, verende houten dragers met tussenplaatjes en rubberen veerelementen, 98x50x20 mm.

De draagmodules in lengterichting h.o.h. 500 mm.

-houten tussenmodules, 4000x98x17 mm, h.o.h. 137 mm in dwarsrichting.

-“anti-kraak” pe-folie met overlappingsen los uitgelegd, dik 30 mu.

-lastverdeelmodules bestaande uit Hamberger sportparket moduul conform DIN 280, deel 5, 2200 x 180 x 15 mm.

toebehoren:

-overgangsprofiel “aluminium-rubber-aluminium” bij deuren en andere vloertypen.

-beluchtend veiligheidsplint rondom bij de vloer-wand-aansluitingen, 30x68 mm, met rubberen aansluitprofiel.

-messing ringen met deksels, ø150 mm, bekleed met parket. aantal.....stuks.

.bekleed met dezelfde toplaag als de vloer

.sluiting door kwartslagdraai

.deksels met rubberen O-ring tbv vochtkering.

C. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/  
LEVERANCIER: BASIS B.V.

Basis bv, Minden 15, NL-7327AW Apeldoorn

0031-55-3012002, info@basisbv.nl

Toepassing moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

OVERIGE SPECIFICATIES

\*ondergrond:

voor aanvang werkzaamheden zorgt de hoofdaannemer voor een schriftelijke verklaring van de sportvloerleverancier, dat de ondergrond voldoet aan de eisen van vochtgehalte, doorharding, sterkte, vlakheid en hoogteligging.

\*speelveldmarkeringen:

opgenomen in postnr.

D. BELIJNINGEN

SPEELVELDBELIJNINGEN

fabrikaat belijningsverf: Basispur 08

type: 2 componenten polyurethaanverf

-harde uitvoering shore D=60

-vast, stroef, dekkend

applicatie: dmv kwast en roller

SPORTSOORTEN

-zaalvoetbal/zaalhandbal/zaalhockey/zaalkorfbal; kleur zwart; RAL 9005

.. stuks in de lengterichting van de zaal.

-basketbal; kleur rood; RAL 3020

.. stuks in de lengterichting van de zaal

.. stuks in de breedterichting van de zaal

-volleybal; kleur geel; RAL 1023

.. stuks in de breedterichting van de zaal

-badminton; kleur blauw; RAL 5012

.. stuks in breedterichting van van de zaal

.. stuks in de lengterichting van de zaal.

-tennis; kleur wit; RAL 9010

.. stuks in de lengterichting van de zaal

ISA/NOC\*NSF richtlijnen.

De belijningen voor de diverse spelsoorten moeten

voldoen aan de richtlijnen van ISA/NOC\*NSF

-kleur

-maatvoering

-volgorde van aanbrengen i.v.m kruisingen/overlappingen